
Partnership. With Guarantee.

Koblinger DN10mm
Serie C0.10-NX




Konstruksjonstype	Koblingskontakter og koblingsplugger, ensidig avstengende
Nominell diameter	DN 10mm
Materialer	Hus og tilkobling Forniklet messing, Utløserhylse Herdet og forniklet stål, Fjær Rustfritt stål 1.4310, Kuler Rustfritt stål 1.4034, Tetning NBR Koblingsplugg: Herdet og forniklet stål
Nominell gjennomstrømning	2150Nl/min ved 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser und Væsker
Mediatemperatur	-20...+100°C
Driftstrykk	-0,87...35bar

C0C10-C Koblingskontakt - Utvendig gjenge



D1	D2	L1	L2	CH	Vekt [g]	Type
R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T


C0C10-F Koblingskontakt - Innvendig gjenge



D1	D2	L1	L2	CH	Vekt [g]	Type
G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C10-H Koblingskontakt - Slangestuss




Slange innvendig diameter D1	D2	L1	L2	CH	Vekt [g]	Type
10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
13	27	25	76	24	152	C0C10-H13-NX
16	27	25	76	24	152	C0C10-H16-NX
19	27	25	76	24	160	C0C10-H19-NX

C0P10-M Koblingsplugg - Utvendig gjenge




D1	L1	L2	CH	Vekt [g]	Type
R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F Koblingsplugg - Innvendig gjenge



D1	L1	L2	CH	Vekt [g]	Type
G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H Koblingsplugg - Slangestuss



Slange innvendig diameter	D1	L1	L2	Vekt [g]	Type
6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG