
Partnership. With Guarantee.

Koppelingen DN10mm
Serie C0.10-NX




Constructie	Koppelingsbussen en koppelingsstekkers, eenzijdig afsluitend
Nominale diameter	DN 10mm
Materialen	Huis en aansluiting Messing vernikkeld, Ontgrendelhuls Gehard staal en vernikkeld, Veer Roestvast staal 1.4310, Kogels Roestvast staal 1.4034, Afdichting NBR Koppelingsstekker: Gehard staal en vernikkeld
Nominale doorstroming	2150Nl/min bij 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Perslucht, neutrale gassen und Vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-20...+100°C
Bedrijfsdruk	-0,87...35bar

C0C10-C Koppelingsbus - Buitendraad



D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Type
R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T


C0C10-F Koppelingsbus - Binnendraad



D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Type
G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C10-H Koppelingsbus - Slangtule




Slang-binnendiameter D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Type
10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
13	27	25	76	24	152	C0C10-H13-NX
16	27	25	76	24	152	C0C10-H16-NX
19	27	25	76	24	160	C0C10-H19-NX

C0P10-M Koppelingsstekker - Buitendraad




D1	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Type
R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F Koppelingsstekker - Binnendraad



D1	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Type
G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H Koppelingsstekker - Slangtule



Slang-binnendiameter	D1	L1	L2	Gewicht [g]	Type
6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG