
Partnership. With Guarantee.

Cuplaje DN10mm
Serie C0.10-NX




Tip constructiv	Prize de cuplare și fișe de cuplare, închidere unidirecțională
Diametru nominal	DN 10mm
Materiale	Corp și racordare Alamă nichelată, Manșon de deblocare Oțel călit și nichelat, Arc de revenire Oțel inoxidabil 1.4310, Bile Oțel inoxidabil 1.4034, Garnitură de etanșare NBR Ștecher cuplaj: Oțel călit și nichelat
Debit nominal	2150Nl/min la 6bar (Δp 0,5bar)
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre und Fluide
Temperatura mediului	-20...+100°C
Presiune de lucru	-0,87...35bar

C0C10-C Doză de cuplare - Filet exterior



D1	D2	L1	L2	CH	Greutate [g]	Tip
R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T


C0C10-F Doză de cuplare - Filet interior



D1	D2	L1	L2	CH	Greutate [g]	Tip
G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX


© MS PROMCOM S.R.L.

C0C10-H Doză de cuplare - Racord tip stut pentru furtun




Diametru interior al furtunului D1	D2	L1	L2	CH	Greutate [g]	Tip
10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
13	27	25	76	24	152	C0C10-H13-NX
16	27	25	76	24	152	C0C10-H16-NX
19	27	25	76	24	160	C0C10-H19-NX

C0P10-M Ștecher cuplaj - Filet exterior




D1	L1	L2	CH	Greutate [g]	Tip
R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F Ștecher cuplaj - Filet interior



D1	L1	L2	CH	Greutate [g]	Tip
G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H Ștecher cuplaj - Racord tip stut pentru furtun



Diametru interior al furtunului	D1	L1	L2	Greutate [g]	Tip
6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

© MS PROMCOM S.R.L.