
Partnership. With Guarantee.

Kopplingar DN10mm
Serie C0.10-NX




Konstruktionstyp	Kopplingsuttag och kopplingsstickproppar, enkelriktad avstängning
Nominell diameter	DN 10mm
Material	Hus och anslutning Förnicklad mässing, Frigöringshylsa Härdat och förnicklat stål, Fjäder Rostfritt stål 1.4310, Kulor Rostfritt stål 1.4034, Tätning NBR Kopplingskontakt: Härdat och förnicklat stål
Nominellt flöde	2150Nl/min vid 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Tryckluft, neutrala gaser und Vätskor
Medietemperatur	-20...+100°C
Drifttryck	-0,87...35bar

C0C10-C Kopplingsuttag - utvändig gänga



D1	D2	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T


C0C10-F Kopplingsuttag - Invändig gänga



D1	D2	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C10-H Kopplingsuttag - Slangnippel




Slangens innerdiameter D1	D2	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
13	27	25	76	24	152	C0C10-H13-NX
16	27	25	76	24	152	C0C10-H16-NX
19	27	25	76	24	160	C0C10-H19-NX

C0P10-M Kopplingskontakt - utvändig gänga




D1	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F Kopplingskontakt - Invändig gänga



D1	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H Kopplingskontakt - Slangnippel



Slangens innerdiameter	D1	L1	L2	Vikt [g]	Typ
6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles