



Liittimet Sarja CI.S-B-A




Rakenne	Kytkinrasiat ja kytkinpistokkeet, molemmilta puolilta sulkeva, ISO 7241-1 Sarja B
Materiaalit	Runko, venttiili ja liitin Messinki, Ruostumaton teräsjousi 1.4310, Tiiviste FKM
Aineväliaine	Kaasut ja nesteet, jotka eivät vahingoita käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-20...+125°C
Käyttöpaine	katso taulukko
Virtaus	katso Virtauskaavio

CICS-F Kytkinrasia - Sisäkierre


	A	DN [mm]	Koko	D	L	L1	SW	maks. käyttöpaine [bar]	Virtaus [l/min]	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	3,2	02	23	50	9	18	220	6	85	CICS1/8-F18-B-A
	G1/4"	6,3	04	28	56	13	19	200	16	108	CICS1/4-F14-B-A
	G3/8"	10	06	35	64	13	24	150	25	197	CICS3/8-F38-B-A
	G1/2"	12,5	08	44	71,6	15	30	170	60	536	CICS1/2-F12-B-A
	G3/4"	20	12	52	89	17	36	100	110	712	CICS3/4-F34-B-A
	G1"	25	16	62	106	19	41	140	150	911	CICS1-F10-B-A

CIPS-F Kytkinrasia - Sisäkierre

	A	DN [mm]	Koko	L	L1	SW	maks. käyttöpaine [bar]	Virtaus [l/min]	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	3,2	02		9	18	220	6	20	CIPS1/8-F18-B-A
	G1/4"	6,3	04		13	19	200	16	36	CIPS1/4-F14-B-A
	G3/8"	10	06		13	22	150	25	61	CIPS3/8-F38-B-A
	G1/2"	12,5	08		15	27	170	60	109	CIPS1/2-F12-B-A
	G3/4"	20	12		17	34	100	110	215	CIPS3/4-F34-B-A
	G1"	25	16		19	41	140	150	339	CIPS1-F10-B-A



Painehäviödiagrammi:



Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Kytkimet / Pikaliitinpistoke Vakio / Kytkimet mukaisesti ISO 7241-1 Sarja B - Messinki molemmilta puolilta sulkeva

