Partnership. With Guarantee.

Plastslange af polyamid
Serie PA



Grundmateriale	Polyamid PA10.12 hhv. PA12, genanvendelig
Temperaturområde	-60...+130°C
Driftstryk	Vakuum -0,87bar til Angivelse i tabel ved 23°C, Trykreduktionsfaktorer se tabel
Tolerance Udvendig diameter	til 10mm Udvendig diameter ±0,10mm, til Udvendig diameter 16mm ±0,15mm
Tolerance Vægtykkelse	±0,10mm
Rullelængde	50m, på forespørgsel 100, 200, 500 og 1000m
Farver	blå, gul, grøn,naturfarvet, rød, sort
Godkendelser	ISO7628 (opfylder også alle test i henhold til DIN 74324 og DIN 73378)
Anvendelse	Trykluftapplikationer, Hydraulik, Motorkøretøjer, Brændstofledninger. PA-røret med sort farve er UV-bestandigt.

Udvendig diameter [mm]	Indvendig diameter [mm]	maks. driftstryk ved 23°C [bar]	Bøjningsradius mindst[mm]	Type
3	1,7	37	15	PA-3/1,7-Farve
4	2,5	32	20	PA-4/2,5-Farve
5	3	35	30	PA-5/3-Farve
6	4	28	35	PA-6/4-Farve
8	6	20	40	PA-8/6-Farve
10	8	16	60	PA-10/8-Farve
12	9	19	70	PA-12/9-Farve
12	10	13	85	PA-12/10-Farve
14	11	17	95	PA-14/11-Farve
15	12,5	13	95	PA-15/12,5-Farve
16	13	13	100	PA-16/13-Farve

Trykreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Driftstryk i % af maksimalværdien	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG