Partnership. With Guarantee.

# Muoviletku polyamidista
# Sarja PA



| | |
|---|---|
| Perusmateriaali | Polyamidi PA10.12 tai vastaavasti PA12, kierrätettävä |
| Lämpötila-alue | -60...+130°C |
| Käyttöpaine | Tyhjiö -0,87bar enintään Ilmoitus taulukossa 23°C:ssa, Paineenalennuskertoimet katso taulukko |
| Toleranssi Ulkohalkaisija | enintään 10mm Ulkohalkaisija ±0,10mm, enintään Ulkohalkaisija 16mm ±0,15mm |
| Toleranssi Seinämän paksuus | ±0,10mm |
| Rullan pituus | 50m, pyynnöstä 100, 200, 500 ja 1000m |
| Värit | sininen, keltainen, vihreä,luonnonvärinen, punainen, musta |
| Hyväksynnät | ISO7628 (täyttää myös kaikki testit jälkeen DIN 74324 ja DIN 73378) |
| Käyttökohde | Paineilmasovellukset, Hydrauliikka, Moottoriajoneuvot, Polttoaineputket. PA-putki mustalla värillä on UV-kestävä. |

| Ulkohalkaisija [mm] | sisähalkaisija [mm] | maks. käyttöpaine 23°C:ssa [bar] | Taivutussäde vähintään[mm] | Tyyppi |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,7 | 37 | 15 | PA-3/1,7-Väri |
| 4 | 2,5 | 32 | 20 | PA-4/2,5-Väri |
| 5 | 3 | 35 | 30 | PA-5/3-Väri |
| 6 | 4 | 28 | 35 | PA-6/4-Väri |
| 8 | 6 | 20 | 40 | PA-8/6-Väri |
| 10 | 8 | 16 | 60 | PA-10/8-Väri |
| 12 | 9 | 19 | 70 | PA-12/9-Väri |
| 12 | 10 | 13 | 85 | PA-12/10-Väri |
| 14 | 11 | 17 | 95 | PA-14/11-Väri |
| 15 | 12,5 | 13 | 95 | PA-15/12,5-Väri |
| 16 | 13 | 13 | 100 | PA-16/13-Väri |

## Paineenalennuskertoimet

| Lämpötila-alue | -60...+23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C | +70°C | +80°C | +90°C | +100°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttöpaine % enimmäisarvosta | 100% | 87% | 74% | 64% | 57% | 50% | 43% | 36% | 29% |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään





+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG