Plastslange av polyamid
Serie PA



Grunnmateriale	Polyamid PA10.12 evt. PA12, resirkulerbar
Temperaturområde	-60...+130°C
Driftstrykk	Vakuum -0,87bar til Angitt i tabell ved 23°C, Trykkreduksjonsfaktorer se tabell
Toleranse Utvendig diameter	til 10mm Utvendig diameter ±0,10mm, til Utvendig diameter 16mm ±0,15mm
Toleranse Veggtykkelse	±0,10mm
Rullelengde	50m, på forespørsel 100, 200, 500 og 1000m
Farger	blå, gul, grønn,naturfarget, rød, svart
Godkjenninger	ISO7628 (oppfyller også alle tester i henhold til DIN 74324 og DIN 73378)
Applikasjon	Trykkluftapplikasjoner, Hydraulikk, Kjøretøy, Drivstoffledninger. PA-røret med svart farge er UV-bestandig.

Utvendig diameter [mm]	Innvendig diameter [mm]	maks. driftstrykk ved 23°C [bar]	Bøyeradius minimum[mm]	Type
3	1,7	37	15	PA-3/1,7-Farge
4	2,5	32	20	PA-4/2,5-Farge
5	3	35	30	PA-5/3-Farge
6	4	28	35	PA-6/4-Farge
8	6	20	40	PA-8/6-Farge
10	8	16	60	PA-10/8-Farge
12	9	19	70	PA-12/9-Farge
12	10	13	85	PA-12/10-Farge
14	11	17	95	PA-14/11-Farge
15	12,5	13	95	PA-15/12,5-Farge
16	13	13	100	PA-16/13-Farge

Trykkreduksjonsfaktorer

Temperaturområde	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Driftstrykk i % av maksimalverdien	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%

Illustrasjoner ikke bindende

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG