Πλαστικός διπλός σωλήνας από πολυουρεθάνη Σειρά PU-DUO



Βασικό υλικό	Elastollan
Εύρος θερμοκρασίας	-35°C...+60°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος -0,87bar έως Ένδειξη στον πίνακα στους 23°C, Συντελεστές μείωσης πίεσης βλ. πίνακα
Ανοχή Εξωτερική διάμετρος	± 0,09 mm
Ανοχή Πάχος τοιχώματος	±0,10mm
Μήκος ρολού	100m
Χρώματα	μπλε-μαύρο
Χαρακτηριστικά	χαμηλή παραμένουσα παραμόρφωση μετά από μακροχρόνια καταπόνηση, πολύ καλή ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλή αντοχή στην τριβή
Εφαρμογή	Εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα, Προσοχή: όχι για υγρό περιβάλλον

Εξωτερική διάμετρος Μεμονωμένοι σωλήνες [mm]	Εσωτερική διάμετρος Μεμονωμένοι σωλήνες [mm]	μέγ. πίεση λειτουργίας σε περίπτωση που 23°C [bar]	Ακτίνα κάμψης ελάχιστη [mm]	Χρώμα	Τύπος
5	3	15	12	μπλε-μαύρο	PU-5/3-02W
6	4	13	20	μπλε-μαύρο	PU-6/4-02W
8	6	11	30	μπλε-μαύρο	PU-8/6-02W

Συντελεστές μείωσης πίεσης

Εύρος θερμοκρασίας	-35°Cέως +23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Πίεση λειτουργίας σε % της μέγιστης τιμής	105%	90%	82%	75%	65%

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Έκδοση 7
138574 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG