Partnership. With Guarantee.

Tuyau double en plastique en polyuréthane Série PU-DUO



Matériau de base	Elastollan
Plage de température	-35°C...+60°C
Pression de service	Vide -0,87bar jusqu'à Indication dans le tableau à 23°C, Facteurs de réduction de pression voir tableau
Tolérance Diamètre extérieur	± 0,09 mm
Tolérance Épaisseur de paroi	±0,10mm
Longueur de rouleau	100m
Couleurs	bleu-noir
Caractéristiques	Faible déformation résiduelle après sollicitation prolongée, très bonne flexibilité au froid, haute résistance à l'abrasion
Application	Applications d'air comprimé, Attention: non adapté aux environnements humides

Diamètre extérieur Tuyaux individuels [mm]	Diamètre intérieur Tuyaux individuels [mm]	Pression de service max. à partir de 23°C [bar]	Rayon de courbure minimum [mm]	Couleur	Type
5	3	15	12	bleu-noir	PU-5/3-02W
6	4	13	20	bleu-noir	PU-6/4-02W
8	6	11	30	bleu-noir	PU-8/6-02W

Facteurs de réduction de pression

Plage de température	-35°Cjusqu'à +23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Pression de service en % de la valeur maximale	105%	90%	82%	75%	65%

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Version 7
138574 / Généré 2026/41 FR
FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG