# Wąż sprężonego powietrza z wkładką tekstylną z PVC Seria CA



| | |
|---|---|
| Materiał podstawowy | Pokrywa węża, warstwa pośrednia i rdzeń węża miękki PVC |
| Zakres temperatury | -20...+60°C |
| Ciśnienie robocze | Dane w tabeli przy 23°C, Współczynniki redukcji ciśnienia patrz tabela |
| Długość rolki | 50m |
| Kolory | czarny |
| Właściwości | wysoko elastyczny, przystosowany do prowadnika kablowego, odporny na skręcanie, doskonała odporność na starzenie się, odporny na olej |
| Zastosowanie | Narzędzia pneumatyczne, Warsztaty, naolejone i nieolejone sprężone powietrze |

| Średnica zewnętrzna rury [mm] | Średnica wewnętrzna rury [mm] | maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar] | Promień gięcia minimalny[mm] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6,3 | 16 | 18 | CA-11/6,3-BK-YA |
| 14,5 | 9 | 16 | 25 | CA-14,5/9-BK-YA |
| 19 | 12,7 | 16 | 50 | CA-19/12,7-BK-YA |
| 23 | 16 | 16 | 70 | CA-23/16-BK-YA |
| 26,5 | 19 | 16 | 70 | CA-26,5/19-BK-YA |
| 33,5 | 25 | 16 | 120 | CA-33,5/25-BK-YA |

## Współczynniki redukcji ciśnienia

| Zakres temperatury | +23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciśnienie robocze w % wartości maksymalnej | 100% | 75% | 63% | 56% | 50% |

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych



Wersja 8
138583 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.