Stisnjena zračna cev z ojačitvijo iz tkanine iz PVC Serija CA



Osnovni material	Cevna obloga, vmesni sloj in notranja cevna plast mehki PVC
Temperaturno območje	-20...+60°C
Obratovalni tlak	Podatek v tabeli pri 23°C, Faktorji redukcije tlaka glej tabelo
Dolžina zvitka	50m
Barve	črna
Lastnosti	visoko fleksibilen, primeren za vlečno verigo, odporen proti zvijanju, odlična odpornost proti staranju, odporno na olje
Uporaba	Pnevmatska orodja, Delavnice, naoljen in oljen stisnjen zrak

Zunanji premer cevi [mm]	notranji premer cevi [mm]	maks. obratovalni tlak pri 23°C [bar]	Upogibni radij najmanjši[mm]	Tip
11	6,3	16	18	CA-11/6,3-BK-YA
14,5	9	16	25	CA-14,5/9-BK-YA
19	12,7	16	50	CA-19/12,7-BK-YA
23	16	16	70	CA-23/16-BK-YA
26,5	19	16	70	CA-26,5/19-BK-YA
33,5	25	16	120	CA-33,5/25-BK-YA

Faktorji zmanjšanja tlaka

Temperaturno območje	+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Delovni tlak v % od maksimalne vrednosti	100%	75%	63%	56%	50%

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Različica 8
138583 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG