

## Plastično crijevo od PVC-a s tekstilnim umetkom Serija PV



|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osnovni materijal  | Unutarnje crijevo i plašt od PVC, Poliesterska tkanina                                                        |
| Raspon temperature | -15...+60°C                                                                                                   |
| Radni tlak         | Podatak u tablici pri 23°C, Faktori redukcije tlaka vidi tablicu                                              |
| Duljina role       | 50m                                                                                                           |
| Boje               | svijetlozelena                                                                                                |
| Svojstva           | visoka otpornost na abraziju, dobra fleksibilnost, otporan na uvijanje, izvrsna otpornost na starenje         |
| Primjena           | podmazani i nepodmazani komprimirani zrak, Voda, blage lužine i kiseline, bez ulja i medija koji sadrže masti |

| Vanjski promjer [mm] | Unutarnji promjer [mm] | maks. radni tlak tekući mediji pri 23°C [bar] | maks. radni tlak plinoviti mediji pri 23°C [bar] | Radius savijanja najmanje[mm] | Tip          |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 12                   | 6                      | 20                                            | 15                                               | 36                            | PV-12/6-LGN  |
| 15                   | 9                      | 20                                            | 15                                               | 66                            | PV-15/9-LGN  |
| 20                   | 13                     | 20                                            | 15                                               | 101                           | PV-20/13-LGN |

### Faktori redukcije tlaka

| Raspon temperature                       | -15...+23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C |
|------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Radni tlak u % od maksimalne vrijednosti | 100%        | 90%   | 80%   | 70%   | 60%   |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Crijevi s priborom / Crijevo od tkanine Serija PV-LGN

