Partnership. With Guarantee.


Bimetal-termometer til varmeteknik





Konstruktionstype	Bimetal-termometer med aftageligt beskyttelsesrør
Tilslutning	G1/2" bagpå
Nominel størrelse	Diameter 63mm og 80mm
Materiale	Hus Plastik, Urskive Aluminium, Viser Plastik, Inspektionsvindue akrylglas, Beskyttelsesrør kobberlegering
Nøjagtighed	Klasse 2,0
Visningskorrektion	ved dykstangens ende
Medietemperatur	se tabel
maks. driftstryk	6bar (ved beskyttelsesrør)
Anvendelse	Væsker, gasser og dampe, som ikke angriber de anvendte materialer
Leveringsomfang	inklusive Beskyttelsesrør
Specialudførelser	andre Måleområder, Specialskalaer, Inspektionsrude instrumentfladglas, Udførelse til medicinske applikationer på forespørgsel

Dimensioner



Diameter ØD	Gevind G	b_1	Ød	Beskyttelsesrørlængde l_1	SW	Vægt [ca. kg]
63	1/2"	23	12	40, 60, 100	21	0,7
80	1/2"	24,5	12	40, 60, 100	21	0,8

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Temperaturområde [°C]	Beskyttelsesrørlængde	Type
63	0 - 60	40	4601
63	0 - 120	40	4602
63	0 - 60	60	4603
63	0 - 120	60	4604
63	0- 60	100	4605
63	0 - 120	100	4606

Diameter [mm]	Temperaturområde [°C]	Beskyttelsesrørlængde	Type
80	0 - 60	40	4611
80	0- 120	40	4612
80	0 - 60	60	4613
80	0 - 120	60	4614-A
80	0 - 60	100	4615-A
80	0 - 120	100	4616-A

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG