
Διμεταλλικό θερμόμετρο για τεχνολογία θέρμανσης





Τύπος κατασκευής	Διμεταλλικό θερμόμετρο με αποσπώμενο προστατευτικό σωλήνα
Σύνδεση	G1/2" πίσω
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 63mm και 80mm
Υλικό	Περίβλημα Πλαστικό, Καντράν Αλουμίνιο, Δείκτης Πλαστικό, Οπτικό παράθυρο ακρυλικό γυαλί, Προστατευτικός σωλήνας κράματος χαλκού
Ακρίβεια	Κλάση 2,0
Διόρθωση ένδειξης	στο άκρο του βυθιζόμενου στελέχους
Θερμοκρασία μέσου	βλέπε πίνακας
μέγ. πίεση λειτουργίας	6bar (π.μ. προστατευτικός σωλήνας)
Εφαρμογή	Υγρά, αέρια και ατμοί, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται προστατευτικός σωλήνας
Ειδικές εκδόσεις	άλλα εύρη μέτρησης, Ειδικές κλίμακες, Ενδεικτικό παράθυρο επίπεδο γυαλί οργάνων, Έκδοση για ιατρικές εφαρμογές κατόπιν αιτήματος

Διαστάσεις



Διάμετρος ØD	Σπείρωμα G	b_1	Ød	Μήκος προστατευτικού σωλήνα l_1	SW	Βάρος [περ. kg]
63	1/2"	23	12	40, 60, 100	21	0,7
80	1/2"	24,5	12	40, 60, 100	21	0,8

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διάμετρος [mm]	Εύρος θερμοκρασίας [°C]	Μήκος προστατευτικού σωλήνα	Τύπος
63	0 - 60	40	4601
63	0 - 120	40	4602
63	0 - 60	60	4603
63	0 - 120	60	4604
63	0- 60	100	4605
63	0 - 120	100	4606

Διάμετρος [mm]	Εύρος θερμοκρασίας [°C]	Μήκος προστατευτικού σωλήνα	Τύπος
80	0 - 60	40	4611
80	0- 120	40	4612
80	0 - 60	60	4613
80	0 - 120	60	4614-A
80	0 - 60	100	4615-A
80	0 - 120	100	4616-A

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG