
Bimetallilämpömittari lämmitystekniikkaan





Rakenne	Bimetallilämpömittari irrotettavalla suojaputkella
Liitäntä	G1/2" takana
Nimelliskoko	Halkaisija 63mm ja 80mm
Materiaali	Runko Muoviaine, kellotaulu Alumiini, Osoitin Muovi, Akryylilasinen tarkastusikkuna, Suojaputki kupariseos
Tarkkuus	Luokka 2,0
Näytön korjaus	upotusvarren päässä
Aineen lämpötila	katso taulukko
maks. käyttöpaine	6bar (aamulla suojaputki)
Käyttökohde	Nesteet, kaasut ja höyryt, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Toimitussisältö	sisältäen suojaputki
Erikoismallit	muut mittausalueet, Erikoisasteikot, Tarkastusikkuna instrumenttitasolasista, Versio lääketieteellisiin sovelluksiin pyynnöstä

Mitat



Halkaisija ØD	Kierre G	b_1	Ød	Suojaputken pituus l_1	SW	Paino [noin kg]
63	1/2"	23	12	40, 60, 100	21	0,7
80	1/2"	24,5	12	40, 60, 100	21	0,8

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Halkaisija [mm]	Lämpötila-alue [°C]	Suojaputken pituus	Tyyppi
63	0 - 60	40	4601
63	0 - 120	40	4602
63	0 - 60	60	4603
63	0 - 120	60	4604
63	0- 60	100	4605
63	0 - 120	100	4606

Halkaisija [mm]	Lämpötila-alue [°C]	Suojaputken pituus	Tyyppi
80	0 - 60	40	4611
80	0- 120	40	4612
80	0 - 60	60	4613
80	0 - 120	60	4614-A
80	0 - 60	100	4615-A
80	0 - 120	100	4616-A

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG