
# Bimetalni termometar za tehniku grijanja





| | |
|---|---|
| Izvedba | Bimetalni termometar s odvojivom zaštitnom cijevištu |
| Priključak | G1/2" straga |
| Nazivna veličina | Promjer 63mm i 80mm |
| Materijal | Kućište Plastika, brojčanik Aluminij, Pokazivač Plastika, Kontrolno staklo od akrilnog stakla, Zaštitna cijev od bakrene legure |
| Točnost | Klasa 2,0 |
| Korekcija prikaza | na kraju uronske osovine |
| Temperatura medija | vidi tablicu |
| maks. radni tlak | 6bar (na zaštitna cijev) |
| Primjena | Tekućine, plinovi i pare, koji ne napadaju upotrijebljene materijale |
| Sadržaj isporuke | uključujući zaštitna cijev |
| Posebne izvedbe | ostalo mjerni rasponi, Posebne skale, Kontrolno staklo instrumentnog ravnog stakla, Izvedba za medicinske primjene na upit |

Dimenzije




| Promjer ØD | Navoj G | $b_1$ | Ød | Duljina zaštitne cijevi $l_1$ | SW | Težina [cca. kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1/2" | 23 | 12 | 40, 60, 100 | 21 | 0,7 |
| 80 | 1/2" | 24,5 | 12 | 40, 60, 100 | 21 | 0,8 |



+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

| Promjer [mm] | Raspon temperature [°C] | Duljina zaštitne cijevi | Tip |
|---|---|---|---|
| 63 | 0 - 60 | 40 | 4601 |
| 63 | 0 - 120 | 40 | 4602 |
| 63 | 0 - 60 | 60 | 4603 |
| 63 | 0 - 120 | 60 | 4604 |
| 63 | 0- 60 | 100 | 4605 |
| 63 | 0 - 120 | 100 | 4606 |

| Promjer [mm] | Raspon temperature [°C] | Duljina zaštitne cijevi | Tip |
|---|---|---|---|
| 80 | 0 - 60 | 40 | 4611 |
| 80 | 0- 120 | 40 | 4612 |
| 80 | 0 - 60 | 60 | 4613 |
| 80 | 0 - 120 | 60 | 4614-A |
| 80 | 0 - 60 | 100 | 4615-A |
| 80 | 0 - 120 | 100 | 4616-A |

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.




+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.