
Bimetaalthermometer voor verwarmingstechniek





Constructie	Bimetaalthermometer met afneembare beschermbuis
Aansluiting	G1/2" achterzijde
Nominale grootte	Diameter 63mm en 80mm
Materiaal	Behuizing Kunststof, Wijzerplaat Aluminium, Wijzer Kunststof, Kijkglas acrylglas, Beschermbuis koperlegering
Nauwkeurigheid	Klasse 2,0
Indicatiecorrectie	aan het uiteinde van de dompelbuisstang
Mediumtemperatuur	zie tabel
max. Bedrijfsdruk	6bar (op Beschermbuis)
Toepassing	Vloeistoffen, gassen en dampen, die de gebruikte materialen niet aantasten
Leveringsomvang	inclusief beschermbuis
Speciale uitvoeringen	andere Meetbereiken, Speciale schalen, Kijkglas instrumentenvlakglas, Uitvoering voor medische toepassingen op aanvraag

Afmetingen



Diameter ØD	Draad G	b_1	Ød	Beschermbuislengte l_1	SW	Gewicht [ca. kg]
63	1/2"	23	12	40, 60, 100	21	0,7
80	1/2"	24,5	12	40, 60, 100	21	0,8

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Temperatuurbereik [°C]	Beschermbuislengte	Type
63	0 - 60	40	4601
63	0 - 120	40	4602
63	0 - 60	60	4603
63	0 - 120	60	4604
63	0- 60	100	4605
63	0 - 120	100	4606

Diameter [mm]	Temperatuurbereik [°C]	Beschermbuislengte	Type
80	0 - 60	40	4611
80	0- 120	40	4612
80	0 - 60	60	4613
80	0 - 120	60	4614-A
80	0 - 60	100	4615-A
80	0 - 120	100	4616-A

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG