
Partnership. With Guarantee.

Olievernevelaar 3/8"
Type L-38-PE






Constructie	Nevelsmeerder met beschermkorf
Aansluiting	G3/8" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing, Condensaatreservoir Polyamide, Beschermkorf PE, Afdichtingen NBR
Functie	Verrijking van de perslucht met olie
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging
Inbouwpositie	verticaal, Olietank naar beneden
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	max. 12,5bar
Volume Oliereservoir	68cm³
Oliedosering	1-2 Druppels per minuut, bij debiet in het apparaat
aanbevolen olie	naartoe ISO VG 32, STASTO-pneumatiekolie HP32A
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Afmetingen



Gewicht 0,23kg

Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	Type
G3/8"	58	127	63	41	6	15,5	185	52	L-38-PE

Doorstroomdiagramma



Het diagram toont verschillende inlaatdrukken tot drukval max. 1bar

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

© STASTO Automation KG