
Partnership. With Guarantee.

Fordeler K-BUI
til vedligeholdelsesenheder serie FRL



Konstruktionstype	Fordeler med en afgang
Tilslutning Luftudtag	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutning Messing
Funktion	Fordelingsmodul til serviceenheder serie FRL
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret og oliesmurt eller ikke-oliesmurt trykluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Indgangstryk	maks. 16bar for størrelse 1/4", maks. 12,5bar til Størrelse 3/8" til 3/4"
Leveringsomfang	inklusive fastgørelseselement


Serie FRL - 1/4"




anvendelig som	Typ
Mellemmodul	K-BUI-H
Indgangsmodul	K-BUI-H-I
Udgangsmodul	K-BUI-H-0

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Serie FRL - 3/8"

	anvendelig som	Typ
	Mellemmodul	K-BUI-E
	Indgangsmodul	K-BUI-E-I
	Udgangsmodul	K-BUI-E-0

Serie FRL - 1/2"

	anvendelig som	Typ
	Mellemmodul	K-BUI-F
	Indgangsmodul	K-BUI-F-I
	Udgangsmodul	K-BUI-F-0

Serie FRL - 3/4"

	anvendelig som	Typ
	universel	K-BUI-G

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

© STASTO Automation KG