

Unité de maintenance G1/8"

Série MU203




Type de construction	Régulateur de pression à membrane avec purge secondaire, Filtre à principe de force centrifuge, Élément filtrant fritté, purgeur semi-automatique, Micro-nébuliseur d'huile
Raccordement	G1/8" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Réservoir de condensats Polycarbonate ou Métal, Joints d'étanchéité NBR, Chapeau à ressort POM
Fonction	Régulation de pression avec filtration et enrichissement de l'air comprimé en huile
Verrouillage	Réglage de pression peut être verrouillé en enfonçant le bouton rotatif
Élément filtrant	5µm
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie, Écrou à collet ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	verticale, Vis de purge en bas
Fluide	Air comprimé
Recommandation d'huile	HP32A (Plage de température 0...50°C), NR32 (Plage de température -35...85°C)
Température du fluide	avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique 0...+60°C (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)
Température ambiante	avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique -10...+60°C
Pression d'entrée	maximal 12bar, avec vanne de purge automatique 1,5...12bar
Plages de réglage	0,5...10bar (0,1...3bar et 0,2...6bar sur demande)
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche
Contenu de la livraison	inclus manomètre

Code de commande

MU203 - 18 - 0,5/3 - M - A	
Raccordement	1/8" 18
Plage de pression	0,1...3bar 0,1/3
	0,2...6bar 0,2/6
	0,5...10bar 0,5/10
Réservoir	Réservoir en plastique (Laisser vide)
	Réservoir métallique M
Soupape de purge	purgeur semi-automatique (Laisser vide)
	purgeur automatique A




Dessin coté, Caractéristiques techniques



Raccordement	Débit à 6 bar* [Nl/min]	max. Pression d'entrée [bar]	Plage de pression [bar]	Type
G1/8"	700	12	0,5...10	MU203-18-0,5/10
G1/8"	700	12	0,5...10	MU203-18-0,5/10-M

*Valeurs de débit à une pression d'entrée de 8bar, une pression de sortie de 6bar et 1bar Chute de pression

Diagramme de débit, Seuil de déclenchement du lubrificateur



Accessoires

Désignation	Type
Écrou à collet M30x1,5	MPN03-18/38
Angle de maintien avec écrou à collet	MMP03-18/38

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux