


Unità di manutenzione G1/2" Serie Gold MU204




Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario aria libera, Filtro a principio di forza centrifuga, Elemento filtrante sinterizzato, Lubrificatore proporzionale, Riempimento olio sotto pressione possibile
Connessione	G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Serbatoio olio e condensa Policarbonato oppure Metallo
Funzione	Regolazione della pressione con filtrazione e arricchimento dell'aria compressa con olio
Elemento filtrante	5µm
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale, Vite di scarico inferiore
Fluido	Aria compressa
Raccomandazione olio	HP32A (Campo di temperatura 0...+50°C), NR32 (Campo di temperatura -35...+85°C)
Dosaggio dell'olio	1...2 gocce/min a Q _N = 1000 NI/min
Temperatura del fluido	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico 0...+60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico -10...+60°C
Pressione di ingresso	1,5...16bar ovvero 1,5...25bar rumoroso Tabella, con valvola di scarico automatica 1,5...16bar
Campi di regolazione	0,5...10bar e 0,5...16bar con serbatoio metallico (0,5...3/ 0,5...6 su richiesta)
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Fornitura inclusa	incluso manometro

Codice d'ordine

		MU204 - 12 H - 0,5/10 - P - F5 - A1									
Connessione	1/2"	12									
Portata	Standard (Lasciare vuoto)										
	alta portata di flusso	H									
Campo di pressione	0,5...10bar		0,5/10								
	0,5...16bar		0,5/16								
Serbatoio	Serbatoio in plastica (Lasciare vuoto)										
	Serbatoio in plastica con cestello di protezione				P						
	Serbatoio metallico				M						
Elemento filtrante	5µm						F5				
Valvola di scarico	valvola di scarico semiautomatica (Lasciare vuoto)										
	valvola di scarico automatica								A1		



Disegno quotato




Connessione G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N
G1/2"	175	130	158	11,5	M20x1,5	50	G1/4"	55	18	157	6,2	80	50	34

Connessione	Portata a 6 bar* [NI/min]	pressione d'ingresso max. [bar]	Campo di pressione [bar]	Peso [ca. kg]	Tipo
G1/2"	2100	16	0,5...10	2,5	MU204-12H-0,5/10-F5
G1/2"	2100	16	0,5...10	3,1	MU204-12H-0,5/10-P-F5
G1/2"	2100	25	0,5...16	2,8	MU204-12H-0,5/16-M-F5

*Dati di portata con pressione di ingresso di 8bar, pressione di uscita di 6bar e 1bar Caduta di pressione

Diagramma di portata, Soglia di intervento dell'oliatore



Accessori

Denominazione	Tipo
Angolo di tenuta con dado a collare per regolatore di pressione M20x1,5	MMP04-38/10
Angolare di fissaggio con 2 viti per lubrificatore	MMB04-38H/10

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali