

Lubricador de línea para Herramientas neumáticas Serie LU100





Tipo de construcción	Lubricador de niebla, para montaje en herramientas neumáticas de impacto con ritmo de trabajo intermitente, Dosificación de aceite ajustable, Aspiración de aceite frente al tornillo de llenado
Conexión	G1/4" y G3/8" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Aluminio, Depósito de aceite y Mirilla de inspección Policarbonato, Juntas de estanqueidad NBR
Dosificación de aceite	Ajuste de fábrica aprox. 0,4cm ^{3} por 100 ciclos de trabajo
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías
Posición de montaje	Aspiración de aceite en el punto más bajo
Medio	aire comprimido filtrado
Recomendación de aceite	HP32A (Rango de temperatura 0...50°C), NR32 (Rango de temperatura -35...85°C), Los depósitos de aceite de plástico son atacados por aditivos de aceite, anticongelantes o aceites sintéticos
Temperatura del medio	0...+50°C, (con aire comprimido debidamente preparado -20 a +60°C)
Temperatura ambiente	0...+50°C
Rango de presión de trabajo	4...10bar
Dirección de flujo	cualquiera

Dimensiones



P = Aspiración de aceite

Conexión W	Diámetro nominal DN[mm]	A	B	C	presión máx. de funcionamiento [bar]	volumen útil del depósito [cm ^{3}]	Peso [aprox. g]	Tipo
G1/4"	8	33	67	22	10	12	90	LU100-14
G3/8"	8	33	60	22	10	12	87	LU100-38

Accesorios

Denominación	Tipo
Aceite neumático Rango de temperatura 0...+50°C	HP32A
Aceite neumático Rango de temperatura -35...+85°C	NR32

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales