

Lubrificateur additionnel pour Outils pneumatiques Série LU100





Type de construction	Lubrificateur à brouillard d'huile, pour montage sur des outils pneumatiques à percussion avec rythme de travail par impulsions, Dosage d'huile réglable, Aspiration d'huile en face de la vis de remplissage
Raccordement	G1/4" et G3/8" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Aluminium, Réservoir d'huile et Voyant de niveau Polycarbonate, Joints d'étanchéité NBR
Dosage d'huile	Réglage d'usine env. 0,4cm^3 pour 100 cycles de travail
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie
Position de montage	Aspiration d'huile au point le plus bas
Fluide	air comprimé filtré
Recommandation d'huile	HP32A (Plage de température 0...50°C), NR32 (Plage de température -35...85°C), Réservoirs d'huile en plastique sont attaqués par des additifs d'huile, des antigels ou des huiles synthétiques
Température du fluide	0...+50°C, (avec air comprimé préparé conformément -20 à +60°C)
Température ambiante	0...+50°C
Plage de pression de service	4...10bar
Sens d'écoulement	au choix

Dimensions



P = Aspiration d'huile

Raccordement W	Diamètre nominal DN[mm]	A	B	C	Pression de service max. [bar]	volume utile du réservoir [cm^3]	Poids [env. g]	Type
G1/4"	8	33	67	22	10	12	90	LU100-14
G3/8"	8	33	60	22	10	12	87	LU100-38

Accessoires

Désignation	Type
Huile pneumatique Plage de température 0...+50°C	HP32A
Huile pneumatique Plage de température -35...+85°C	NR32

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG