

Olajozó (utánkenő) számára Sűrített levegős szerszámok
Sorozat LU100





Kivitel	Ködolajozó, ütő pneumatikus szerszámokra történő felszereléshez szakaszos munkaritmussal, Olajadagolás állítható, Olajszívás a betöltőcsavarral szemben lévő oldalon
Csatlakozás	G1/4" és G3/8" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház Alumínium, Olajtartály és kémlelőüveg Polikarbonát, Tömítések NBR
Olajadagolás	Gyári beállítás kb. 0,4cm^3 100-onkénti munkaciklusok
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	Olajszívás a legalacsonyabb ponton
Közeg	szűrt sűrített levegő
Olajajánlás	HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35...85°C), Olajtartályok műanyagból az olajadalékok, fagyálló szerek vagy szintetikus olajok által károsodnak
Közeg hőmérséklete	0...+50°C, (-20 és +60°C közötti, megfelelően előkészített sűrített levegővel)
Környezeti hőmérséklet	0...+50°C
Üzemi nyomástartomány	4...10bar
Áramlási irány	tetszőleges

Méretek



P = Olajszívás

Csatlakozás W	Névleges átmérő DN[mm]	A	B	C	max. üzemi nyomás [bar]	hasznos tartálytérfogat [cm^3]	Tömeg [kb. g]	Típus
G1/4"	8	33	67	22	10	12	90	LU100-14
G3/8"	8	33	60	22	10	12	87	LU100-38

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Pneumatikai olaj Hőmérséklet-tartomány 0...+50°C	HP32A
Pneumatikai olaj Hőmérséklet-tartomány -35...+85°C	NR32

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.