

Smeerapparaat voor Persluchtgereedschap Serie LU100





Constructie	Nevelsmeerder, voor montage aan slagende persluchtgereedschappen met stootgewijs werkritme, Oliedosering instelbaar, Olieaanzuiging tegenover de vulschroef
Aansluiting	G1/4" en G3/8" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Aluminium, Oliereservoir en Kijkglas Polycarbonaat, Afdichtingen NBR
Oliedosering	Fabrieksinstelling ca. 0,4cm^3 per 100 werkcycli
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem
Inbouwpositie	Olieaanzuiging op het laagste punt
Medium	gefilterde perslucht
Olie-aanbeveling	HP32A (Temperatuurbereik 0...50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35...85°C), Olietanks van kunststof worden aangetast door olieadditieven, antivriesmiddelen of synthetische oliën
Mediumtemperatuur	0...+50°C, (met overeenkomstig behandelde perslucht -20 tot +60°C)
Omgevingstemperatuur	0...+50°C
Werkdrukbereik	4...10bar
Stroomrichting	willekeurig

Afmetingen



P = Olieaanzuiging

Aansluiting W	Nominale diameter DN[mm]	A	B	C	max. bedrijfsdruk [bar]	bruikbaar tankvolume [cm^3]	Gewicht [ca. g]	Type
G1/4"	8	33	67	22	10	12	90	LU100-14
G3/8"	8	33	60	22	10	12	87	LU100-38

Toebehoren

Benaming	Type
Pneumatische olie Temperatuurbereik 0...+50°C	HP32A
Pneumatische olie Temperatuurbereik -35...+85°C	NR32

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG