

Naolejacz montażowy dla Narzędzia pneumatyczne Seria LU100





Konstrukcja	Naolejacz mgłowy, do montażu na udarowych narzędziach pneumatycznych z przerywanym rytmem pracy, Dozowanie oleju regulowany, Zasysanie oleju naprzeciwko śruby wlewowej
Przyłącze	G1/4" i G3/8" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Obudowa Aluminium, Zbiornik oleju i Wziernik Poliwęglan, Uszczelnienia NBR
Dozowanie oleju	Ustawienie fabryczne ok. 0,4cm^3 na 100 cykli roboczych
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów
Pozycja montażowa	Zasysanie oleju w najniższym punkcie
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Zalecenie dotyczące oleju	HP32A (Zakres temperatury 0...50°C), NR32 (Zakres temperatury -35...85°C), Zbiorniki oleju z tworzywa sztucznego są atakowane przez dodatki do oleju, środki przeciw zamarzaniu lub oleje syntetyczne
Temperatura medium	0...+50°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -20 do +60°C)
Temperatura otoczenia	0...+50°C
Zakres ciśnienia roboczego	4...10bar
Kierunek przepływu	dowolny

Wymiary



P = Zasysanie oleju

Przyłącze W	Średnica nominalna DN[mm]	A	B	C	maks. ciśnienie robocze [bar]	użyteczna pojemność zbiornika [cm^3]	Masa [ok. g]	Typ
G1/4"	8	33	67	22	10	12	90	LU100-14
G3/8"	8	33	60	22	10	12	87	LU100-38

Akcesoria

Nazwa	Typ
Olej pneumatyczny Zakres temperatury 0...+50°C	HP32A
Olej pneumatyczny Zakres temperatury -35...+85°C	NR32

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.