
Partnership. With Guarantee.


Mazalnik za vgradnjo za Pnevmatska orodja Serija LU100





Konstrukcija	Oljni megličar, za montažo na udarna pnevmatska orodja z impulznim delovnim ritmom, Doziranje olja nastavljivo, Sesanje olja nasproti polnilnemu vijaku
Priključek	G1/4" in G3/8" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Aluminij, Oljni rezervoar in kontrolno steklo Polikarbonat, Tesnila NBR
Doziranje olja	tovarniška nastavitev pribl. 0,4cm^3 na 100 delovnih ciklov
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem
Položaj vgradnje	Sesanje olja na najnižji točki
Medij	filtriran stisnjen zrak
Priporočilo za olje	HP32A (Temperaturno območje 0...50°C), NR32 (Temperaturno območje -35...85°C), Oljni rezervoarji iz umetne mase so napadeni zaradi oljnih dodatkov, sredstev proti zmrzovanju ali sintetičnih olj
Temperatura medija	0...+50°C, (z ustrezno pripravljeni stisnjeni zrak -20 do +60°C)
Temperatura okolice	0...+50°C
Delovno tlačno območje	4...10bar
Smer pretoka	poljubno

Dimenzije



P = Sesanje olja

Priključek W	Nazivni premer DN[mm]	A	B	C	maks. obratovalni tlak [bar]	uporabna prostornina posode [cm^3]	Teža [pribl. g]	Tip
G1/4"	8	33	67	22	10	12	90	LU100-14
G3/8"	8	33	60	22	10	12	87	LU100-38

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
pnevmatsko olje Temperaturno območje 0...+50°C	HP32A
pnevmatsko olje Temperaturno območje -35...+85°C	NR32

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.