

Filter nečistoća od nehrđajućeg čelika
Serija 4005



Izvedba	Hvatač nečistoća s ugrađenim finim sitom 0,25 mm
Priključak	RP3/8"...RP21/2" prema ISO7/1
Materijali	Kućište Nehrđajući čelik 1.4408, Unutarnji dijelovi 1.4571 odnosno 1.4310, Filtarski uložak Nehrđajući čelik 1.4301
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale Granična vrijednost primjene za plinove skupine 1: P[bar] x DN <1000
Temperatura medija	-40...+220°C
Nazivni tlak	0...40bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	po mogućnosti vodoravno
Posebne izvedbe	NPT-Navoj, Zavarni završetak prema DIN i ISO



A	DN	B	C	D	SW1	SW2	Težina [cca. kg]	Kv vrijednost [m³/h]	Tip
RP3/8"	10	60	12	40,8	23	27	0,21	1,0	4059564
RP1/2"	15	65	15	40,5	25	27	0,17	2,5	4051507
RP3/4"	20	75	16,3	48	31	32	0,28	5,0	4051508
RP1"	25	90	19,1	57,5	39	41	0,5	8,5	4051509
RP11/4"	32	110	21,4	70,5	48	50	0,82	14,5	4051510
RP11/2"	40	120	21,4	73	55	50	1,1	19,5	4051511
RP2"	50	150	25,7	88,5	68	60	1,7	30,0	4051512
RP21/2"	65	180	30,2	111	85	75	3,5	52,0	4051513

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Verzija 7
138144 / Generirano 2026/41 HR
PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.