

Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα, δεν έχει ελεγχθεί ως εξάρτημα Σειρά RV17




Τύπος κατασκευής	Ελατηριοφόρα αναλογική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης Το άνω μέρος είναι προς τα έξω πλήρως κλειστό, έτσι ώστε αυτός ο τύπος να είναι κατάλληλος και ως βαλβίδα υπερχείλισης ακόμη και σε περίπτωση εμφάνισης αντίθλιψης. Η ρύθμιση πραγματοποιείται εξωτερικά μέσω βίδας με εσωτερικό εξάγωνο, σύμφωνα με το αντίστοιχο εύρος ρύθμισης. Η ρυθμισμένη πίεση μπορεί να ασφαλιστεί έναντι μεταβολής μέσω της σφραγίδας. Αυτοί οι τύποι δεν είναι ρυθμισμένοι από το εργοστάσιο.
Σύνδεση	G3/8"...G2"
Υλικά κατασκευής	Σώμα βαλβίδας και Εσωτερικά εξαρτήματα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4408, Ελατήριο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4310 Στεγανοποιήσεις NBR, EPDM, FKM ή αντίστοιχα PTFE/FKM, Εύρος ρύθμισης 12...20bar Στεγανοποιήσεις PTFE/FKM
Πεδίο εφαρμογής	αέρια και υγρά μέσα, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	βλέπε πίνακας
Εύρος ρύθμισης	0,2...0,8bar / 0,5...2,5bar / 2...12bar / 12...20bar
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Ειδική εκτέλεση	προρυθμισμένο, όλες οι στεγανοποιήσεις PTFE
Σημείωση παραγγελίας	Εύρος ρύθμισης να αναφερθεί

Πίνακας:

Στεγανοποιήσεις	Εύρος ρύθμισης [bar]	Θερμοκρασία μέσου [°C]	Τύπος
FKM	0,2...0,8 / 0,5...2,5 / 2...12	-20...+200	RV17
NBR	0,2...0,8 / 0,5...2,5 / 2...12	-30...+130	RV17-...6A
EPDM	0,2...0,8 / 0,5...2,5 / 2...12	-50...+150	RV17-...E
PTFE/FKM	0,5...2,5 / 2...12 / 12...20	-60...+225	RV17-...T





G	d ₀	H	h	L	SW1	SW2	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G3/8"	10	60	26	27	26	24	0,3	RV17-38-10-XX
G1/2"	13	69	30	30	30	27	0,4	RV17-12-13-XX
G3/4"	19	86	35	33	36	32	0,7	RV17-34-19-XX
G1"	25	101	41	40	41	46	1,2	RV17-10-25-XX
G1 1/4"	30	118	45	45	52	50	1,9	RV17-114-30-XX
G1 1/2"	38	139	51	50	58	65	2,5	RV17-112-38-XX
G2"	50	149	60	60	70	70	3,8	RV17-20-50-XX

XX - Εύρος ρύθμισης 0,2/0,8 0,5/2,5 2/12 12/20

Ικανότητα εκτόνωσης στα 1bar Υπέρβαση πίεσης για Νερό [m³/h]

Ρυθμιζόμενη πίεση [bar]	Μέγεθος κατασκευής																				
	G3/8"			G1/2"			G3/4"			G1"			G1 1/4"			G1 1/2"			G2"		
	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20
0,5	2,7	-	-	4,3	-	-	6,1	-	-	10,8	-	-	16,0	-	-	21,7	-	-	31,6	-	-
1	3,0	-	-	4,6	-	-	6,5	-	-	11,9	-	-	16,7	-	-	23,3	-	-	35,6	-	-
1,5	3,2	-	-	4,8	-	-	6,7	-	-	12,6	-	-	17,5	-	-	24,0	-	-	37,7	-	-
2	3,4	1,6	-	5,0	1,8	-	6,9	3,7	-	13,0	4,2	-	18,1	6,2	-	25,2	8,8	-	40,6	17,9	-
2,5	3,7	1,7	-	5,2	1,8	-	7,3	3,8	-	13,7	4,3	-	18,9	6,2	-	26,1	9,1	-	43,0	19,4	-
3	-	1,9	-	-	1,8	-	4,1	-	-	4,3	-	-	6,1	-	-	9,3	-	-	21,1	-	-
4	-	2,2	-	-	1,7	-	4,6	-	-	4,5	-	-	6,1	-	-	9,7	-	-	24,7	-	-
5	-	2,5	-	-	1,6	-	5,1	-	-	4,6	-	-	6,0	-	-	10,3	-	-	28,9	-	-
6	-	2,8	-	-	1,5	-	6,1	-	-	4,7	-	-	5,9	-	-	10,6	-	-	30,1	-	-
7	-	2,9	-	-	1,5	-	6,5	-	-	5,0	-	-	5,8	-	-	11,9	-	-	31,7	-	-
8	-	3,1	-	-	1,4	-	7,1	-	-	5,1	-	-	5,6	-	-	13,1	-	-	34,2	-	-
9	-	3,2	-	-	1,4	-	7,3	-	-	5,3	-	-	5,5	-	-	14,3	-	-	37,5	-	-
10	-	3,4	-	-	1,4	-	8,3	-	-	5,5	-	-	5,3	-	-	15,7	-	-	39,3	-	-
11	-	3,5	-	-	1,4	-	9,1	-	-	5,8	-	-	5,2	-	-	17,2	-	-	42,4	-	-
12	-	3,7	1,7	-	1,3	0,4	9,3	2,8	-	5,9	2,2	-	5,0	6,8	-	17,6	10,1	-	43,9	18,9	-
13	-	-	1,4	-	-	0,4	-	-	2,4	-	-	2,2	-	-	6,5	-	-	10,3	-	-	21,2
14	-	-	1,3	-	-	0,5	-	-	2,2	-	-	1,9	-	-	6,3	-	-	10,5	-	-	24,1
15	-	-	1,1	-	-	0,5	-	-	1,7	-	-	1,6	-	-	6,1	-	-	10,6	-	-	25,7
16	-	-	0,8	-	-	0,5	-	-	1,4	-	-	1,3	-	-	6,0	-	-	10,9	-	-	27,6
17	-	-	0,6	-	-	0,5	-	-	1,1	-	-	1,1	-	-	5,8	-	-	11,0	-	-	29,3
18	-	-	0,4	-	-	0,6	-	-	0,9	-	-	1,0	-	-	5,6	-	-	11,3	-	-	31,8
19	-	-	0,2	-	-	0,6	-	-	0,7	-	-	0,8	-	-	5,1	-	-	11,4	-	-	34,6
20	-	-	0,2	-	-	0,6	-	-	0,7	-	-	0,7	-	-	5,0	-	-	11,5	-	-	36,6



Ικανότητα εκτόνωσης στα 1bar Υπέρβαση πίεσης για Αέρας [Nm³/h]

Ρυθμιζόμενη πίεση [bar]	Μέγεθος κατασκευής																				
	G3/8"			G1/2"			G3/4"			G1"			G1 1/4"			G1 1/2"			G2"		
	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20
0,5	83	-	-	147	-	-	209	-	-	375	-	-	717	-	-	847	-	-	1376	-	-
1	95	-	-	158	-	-	228	-	-	390	-	-	808	-	-	899	-	-	1546	-	-
1,5	101	-	-	173	-	-	257	-	-	433	-	-	901	-	-	1033	-	-	1734	-	-
2	111	48	-	180	86	-	287	159	-	462	302	-	977	233	-	1104	426	-	1904	788	-
2,5	119	50	-	202	89	-	306	168	-	495	311	-	1031	257	-	1205	447	-	1953	802	-
3	-	51	-	-	95	-	-	188	-	-	322	-	-	272	-	-	481	-	-	821	-
4	-	62	-	-	101	-	-	213	-	-	341	-	-	311	-	-	527	-	-	878	-
5	-	80	-	-	105	-	-	105	-	-	242	-	-	361	-	-	352	-	-	942	-
6	-	90	-	-	111	-	-	250	-	-	380	-	-	397	-	-	597	-	-	994	-
7	-	96	-	-	118	-	-	257	-	-	391	-	-	437	-	-	764	-	-	1050	-
8	-	114	-	-	117	-	-	314	-	-	347	-	-	492	-	-	910	-	-	1123	-
9	-	115	-	-	123	-	-	324	-	-	301	-	-	546	-	-	949	-	-	1187	-
10	-	122	-	-	133	-	-	331	-	-	288	-	-	600	-	-	1023	-	-	1280	-
11	-	121	-	-	138	-	-	339	-	-	274	-	-	569	-	-	1070	-	-	1358	-
12	-	126	96	-	138	112	-	351	221	-	261	305	-	538	594	-	1095	682	-	1480	1237
13	-	-	109	-	-	103	-	-	206	-	-	291	-	-	625	-	-	758	-	-	1277
14	-	-	116	-	-	94	-	-	166	-	-	282	-	-	656	-	-	834	-	-	1388
15	-	-	120	-	-	85	-	-	140	-	-	269	-	-	687	-	-	911	-	-	1499
16	-	-	122	-	-	76	-	-	132	-	-	257	-	-	716	-	-	987	-	-	1609
17	-	-	124	-	-	57	-	-	115	-	-	245	-	-	737	-	-	954	-	-	1821
18	-	-	129	-	-	56	-	-	84	-	-	233	-	-	758	-	-	922	-	-	2033
19	-	-	134	-	-	44	-	-	50	-	-	220	-	-	779	-	-	889	-	-	2245
20	-	-	140	-	-	36	-	-	45	-	-	208	-	-	801	-	-	851	-	-	2357

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Βαλβίδες ασφαλείας και εκτόνωσης / Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης Σειρά RV17

Έκδοση 6

138196 / Δημιουργήθηκε 2026/40 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 3

