
Zpětný ventil Série CH058-E-0H




Konstrukční provedení	Mezipřírubový zpětný ventil kovové těsnění, Stavební délka odpovídající DIN EN558-1-R49
Těsnost	odpovídající DIN3230 BN3
Připojení	Příruba podle EN1092
Tvar příruby	PN6-PN40, ANSI150-300
Materiály	Těleso Nerezová ocel 1.4408, Podložka nerezová ocel 1.4404, Pružina Nerezová ocel 1.4401, Těsnění EPDM
Teplota média	-35...+130°C
Provozní tlak	max. 52bar do teploty média 50°C, přípustný provozní tlak pro vyšší teploty viz tlakově-teplotní diagramm
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	vodorovně nebo svisle
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Speciální provedení	provedení bez oleje a maziva pro vodík a kyslík
Schválení	Inspekční certifikát 3.1



DN[mm]	A	B	C	D	L	Hodnota Kv [m3/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
25	24	73	65	55,5	22	6,8	0,26	CH058-25-E-3C0H01
3301.V91-RM05 3301.V91-RM08 3302.V91-RM05 3302.V91-RM08 3303.V91-RM05 3303.V91-RM08 3304.V91-RM05 3304.V91-RM08 3305.V91-RM05 3305.V91-RM08 3306.V91-RM05 3306.V91-RM08 3307.V91-RM05 3307.V91-RM08 3308.V91-RM05 3308.V91-RM08 3309.V91-RM05 3309.V91-RM08 3310.V91-RM05 3310.V91-RM08								

Tlakově-teplotní diagramm:



Ilustrace nezávazné Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG