
STASTO
Partnership. With Guarantee.

Tilbakeslagsventil Serie CH058-E-0H




Konstruksjonstype	Mellomflens tilbakeslagsventil metallisk tettende, Byggelengde i henhold til DIN EN558-1-R49
Tetthet	tilsvarende DIN3230 BN3
Tilkobling	Flens i henhold til EN1092
Flensform	PN6-PN40, ANSI150-300
Materialer	Hus Rustfritt stål 1.4408, Skive rustfritt stål 1.4404, Fjær Rustfritt stål 1.4401, Tetning EPDM
Mediatemperatur	-35...+130°C
Driftstrykk	maks. 52bar opptil medietemperatur 50°C, tillatt driftstrykk for høyere temperaturer se trykk-temperaturdiagrammet
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	horisontalt eller vertikalt
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de brukte materialene.
Spesialutførelse	olje- og fettfri utførelse for hydrogen og oksygen
Godkjenning	Fabrikksertifikat 3.1



DN[mm]	A	B	C	D	L	Kv-verdi [m3/h]	Vekt [ca. kg]	Type
25	24	73	65	55,5	22	6,8	0,26	CH058-25-E-3C0H01
3301.V91-RM05 3301.V91-RM08 3302.V91-RM05 3302.V91-RM08 3303.V91-RM05 3303.V91-RM08 3304.V91-RM05 3304.V91-RM08 3305.V91-RM05 3305.V91-RM08 3306.V91-RM05 3306.V91-RM08 3307.V91-RM05 3307.V91-RM08 3308.V91-RM05 3308.V91-RM08 3309.V91-RM05 3309.V91-RM08 3310.V91-RM05 3310.V91-RM08								

Trykk-temperaturdiagramm:



Illustrasjoner ikke bindende Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Versjon 7
162518 / Generert 2026/41 NB
PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG