
Partnership. With Guarantee.

Takaiskuventtiili
Sarja CH084-T



Rakenne	Laippa-Takaiskuventtiili
Liitäntä	Laipat EN1092-1:n mukaisesti, muoto B1
Asennuspituus	EN558-1R1:n mukaisesti
Materiaalit	Runko ruostumaton teräs 1.4404, Levy Ruostumaton teräs 1.4404, Istukkatiiviste PTFE, Jousi Ruostumaton teräs 1.4401
Aineen lämpötila	-40...+150°C
Aukeamispaine	Paine-ero min. 0,5bar
Virtaussuunta	nuolen suuntaan vapaa, vastakkaiseen suuntaan suljettu
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mieluiten vaakasuoraan, Kannen on osoitettava ylöspäin
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Hyväksyntä	Tehdastodistus 3.1



Nimellishalkaisija DN[mm]	Laippa EN1092-1:n mukaisesti, muoto B1	maks. Käyttöpaine [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Paino [noin kg]	TAG	Tyyppi
25	PN10/16/25	25	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	2114.V91-RM01	CH084-25-T-3D
40	PN10/16	16	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	8	2113.V91-RM01 2993.V91-RM01	CH084-40-T-3D
50	PN10/16	16	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	2531.V91-RM01 2531.V91-RM02 2902.V91-RM01 2902.V91-RM02 2994.V91-RM01	CH084-50-T-3D

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 7
162682 / Luotu 2026/41 FI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG