
Partnership. With Guarantee.

Backventil
Serie CH084-T



Konstruktionstyp	Fläns-Backventil
Anslutning	Flänsar enligt EN1092-1 form B1
Bygglängd	enligt EN558-1R1
Material	Hus rostfritt stål 1.4404, Skiva Rostfritt stål 1.4404, Sätetätning PTFE, Fjäder Rostfritt stål 1.4401
Medietemperatur	-40...+150°C
Öppningstryck	Differenstryck min. 0,5bar
Flödesriktning	fri i pilriktningen, spärrad i motsatt riktning
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	företrädesvis horisontellt, Locket måste peka uppåt
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Godkännande	Fabriksintyg 3.1



Nominell diameter DN[mm]	Fläns enligt EN1092-1 form B1	max. Drifttryck [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Vikt [ca. kg]	TAG	Typ
25	PN10/16/25	25	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	2114.V91-RM01	CH084-25-T-3D
40	PN10/16	16	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	8	2113.V91-RM01 2993.V91-RM01	CH084-40-T-3D
50	PN10/16	16	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	2531.V91-RM01 2531.V91-RM02 2902.V91-RM01 2902.V91-RM02 2994.V91-RM01	CH084-50-T-3D

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Version 7
162682 / Genererad 2026/41 SV

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG