
Rückschlagventil Serie CH124-T



Bauart	Flansch-Rückschlagventil
Anschluss	Flansch DN65...DN300 nach EN1092-1 Form B1, PN16
Baulänge	entsprechend EN558-1R1
Werkstoffe	Gehäuse Edelstahl 1.4404, Scheibe Edelstahl 1.4404, Sitzdichtung PTFE, Feder Edelstahl 1.4401
Mediumstemperatur	-40...+150°C
Betriebsdruck	Nenndruck laut Tabelle
Öffnungsdruck	Differenzdruck min. 0,5bar
Durchflussrichtung	in Pfeilrichtung frei, in Gegenrichtung gesperrt
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	vorzugsweise horizontal, Deckel muss nach oben zeigen
Einsatzbereich	Flüssigkeiten und Gase der Gruppe 1 und 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Zulassung	Werkszeugnis 3.1.



Nennweite DN[mm]	Flansch nach EN1092-1 Form B1	max. Betriebsdruck [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Gewicht [ca. kg]	TAG	Typ
65	PN10/16	16	22	185	145	122	3	110	290	8 x Ø18	16	2991.V91-RM01 2991.V91-RM02	CH124-65-T-3D
80	PN10/16	16	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	2995.V91-RM02	CH124-80-T-3D
100	PN10/16	16	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	2901.V91-RM01 2901.V91-RM02 2901.V91-RM06	CH124-100-T-3D
300	PN16	16	28	460	410	378	4	360	850	12 x Ø26	-	2951.V91-RM01 2951.V91-RM02 2951.V91-RM03 2952.V91-RM01 2952.V91-RM02	CH124-300-T-3D

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG