
STASTO
Partnership. With Guarantee.

Βαλβίδα αντεπιστροφής Σειρά CH124-T



Τύπος κατασκευής	Φλάντζα-Βαλβίδα αντεπιστροφής
Σύνδεση	Φλάντζα DN65...DN300 σύμφωνα με EN1092-1 μορφή B1, PN16
Μήκος κατασκευής	σύμφωνα με EN558-1R1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Δίσκος Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Στεγανοποίηση έδρας PTFE, Ελατήριο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401
Θερμοκρασία μέσου	-40...+150°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα
Πίεση ανοίγματος	Διαφορική πίεση ελάχ. 0,5bar
Κατεύθυνση ροής	ελεύθερη ροή προς την κατεύθυνση του βέλους, φραγή στην αντίθετη κατεύθυνση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	κατά προτίμηση οριζόντια, Το καπάκι πρέπει να δείχνει προς τα πάνω
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Έγκριση	Πιστοποιητικό εργοστασίου 3.1.



Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Φλάντζα σύμφωνα με EN1092-1 μορφή B1	μέγ. Πίεση λειτουργίας [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Βάρος [περ. kg]	TAG	Τύπος
65	PN10/16	16	22	185	145	122	3	110	290	8 x Ø18	16	2991.V91-RM01 2991.V91-RM02	CH124-65-T-3D
80	PN10/16	16	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	2995.V91-RM02	CH124-80-T-3D
100	PN10/16	16	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	2901.V91-RM01 2901.V91-RM02 2901.V91-RM06	CH124-100-T-3D
300	PN16	16	28	460	410	378	4	360	850	12 x Ø26	-	2951.V91-RM01 2951.V91-RM02 2951.V91-RM03 2952.V91-RM01 2952.V91-RM02	CH124-300-T-3D

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG