
Clapet anti-retour Série CH124-T



Type de construction	Bride-Clapet anti-retour
Raccordement	Bride DN65...DN300 selon EN1092-1 forme B1, PN16
Longueur de construction	conforme à EN558-1R1
Matériaux	Corps en acier inoxydable 1.4404, Disque Acier inoxydable 1.4404, Joint de siège PTFE, Ressort Acier inoxydable 1.4401
Température du fluide	-40...+150°C
Pression de service	Pression nominale selon le tableau
Pression d'ouverture	Pression différentielle min. 0,5bar
Sens d'écoulement	dans le sens de la flèche libre, dans le sens inverse bloqué
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	de préférence horizontalement, Le couvercle doit être orienté vers le haut
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés.
Homologation	Certificat d'usine 3.1.



Diamètre nominal DN[mm]	Bride selon EN1092-1 forme B1	max. Pression de service [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Poids [env. kg]	TAG	Type
65	PN10/16	16	22	185	145	122	3	110	290	8 x Ø18	16	2991.V91-RM01 2991.V91-RM02	CH124-65-T-3D
80	PN10/16	16	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	2995.V91-RM02	CH124-80-T-3D
100	PN10/16	16	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	2901.V91-RM01 2901.V91-RM02 2901.V91-RM06	CH124-100-T-3D
300	PN16	16	28	460	410	378	4	360	850	12 x Ø26	-	2951.V91-RM01 2951.V91-RM02 2951.V91-RM03 2952.V91-RM01 2952.V91-RM02	CH124-300-T-3D

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG