
# Nepovratni ventil Serija CH124-T




| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Prirobnica-Nepovratni ventil |
| Priključek | Prirobnica DN65...DN300 po EN1092-1 oblika B1, PN16 |
| Vgradna dolžina | v skladu z EN558-1R1 |
| Materiali | Ohišje nerjavno jeklo 1.4404, Plošča Nerjavno jeklo 1.4404, tesnilo sedeža PTFE, Vzmet Nerjavno jeklo 1.4401 |
| Temperatura medija | -40...+150°C |
| Obratovalni tlak | Nazivni tlak po tabeli |
| Odpiralni tlak | Diferencialni tlak min. 0,5bar |
| Smer pretoka | v smeri puščice prost pretok, v nasprotni smeri zaprt pretok |
| Način pritrditve | Vgradnja v tog cevovodni sistem |
| Položaj vgradnje | prednostno vodoravno, Pokrov mora biti obrnjen navzgor |
| Področje uporabe | Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov. |
| Odobritev | Tovarniško potrdilo 3.1. |




| Nazivni premer DN[mm] | Prirobnica po EN1092-1 oblika B1 | maks. Obratovalni tlak [bar] | B | D | D1 | D2 | f | H | L | N-Ø | Teža [pribl. kg] | TAG | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | PN10/16 | 16 | 22 | 185 | 145 | 122 | 3 | 110 | 290 | 8 x Ø18 | 16 | 2991.V91-RM01<br>2991.V91-RM02 | CH124-65-T-3D |
| 80 | PN10/16 | 16 | 24 | 200 | 160 | 138 | 3 | 125 | 310 | 8 x Ø18 | 21 | 2995.V91-RM02 | CH124-80-T-3D |
| 100 | PN10/16 | 16 | 24 | 235 | 190 | 162 | 3 | 145 | 350 | 8 x Ø22 | 35 | 2901.V91-RM01<br>2901.V91-RM02<br>2901.V91-RM06 | CH124-100-T-3D |
| 300 | PN16 | 16 | 28 | 460 | 410 | 378 | 4 | 360 | 850 | 12 x Ø26 | - | 2951.V91-RM01<br>2951.V91-RM02<br>2951.V91-RM03<br>2952.V91-RM01<br>2952.V91-RM02 | CH124-300-T-3D |

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov



Različica 8
171537 / Ustvarjeno 2026/47 SL

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG