
STASTO
Partnership. With Guarantee.

Nepovratni ventil Serija CH124-T



Konstrukcija	Prirubnica-Nepovratni ventil
Priključak	Prirubnica DN65...DN300 prema EN1092-1 oblik B1, PN16
Građevinska dužina	prema EN558-1R1
Materijali	Kućište od nerđajućeg čelika 1.4404, Disk Nerđajući čelik 1.4404, Zaptivka sedišta PTFE, Opruga Nerđajući čelik 1.4401
Temperatura medijuma	-40...+150°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli
Pritisak otvaranja	Diferencijalni pritisak min. 0,5bar
Smer protoka	u smeru strelice slobodan protok, u suprotnom smeru blokiran protok
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	po mogućnosti horizontalno, Poklopac mora biti okrenut prema gore
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale.
Odobrenje	Fabrički atest 3.1.



Nazivni prečnik DN[mm]	Prirubnica prema EN1092-1 oblik B1	maks. Radni pritisak [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Težina [pribl. kg]	TAG	Tip
65	PN10/16	16	22	185	145	122	3	110	290	8 x Ø18	16	2991.V91-RM01 2991.V91-RM02	CH124-65-T-3D
80	PN10/16	16	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	2995.V91-RM02	CH124-80-T-3D
100	PN10/16	16	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	2901.V91-RM01 2901.V91-RM02 2901.V91-RM06	CH124-100-T-3D
300	PN16	16	28	460	410	378	4	360	850	12 x Ø26	-	2951.V91-RM01 2951.V91-RM02 2951.V91-RM03 2952.V91-RM01 2952.V91-RM02	CH124-300-T-3D

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.