
Partnership. With Guarantee.

# Backventil Serie CH124-T




| | |
|---|---|
| Konstruktionstyp | Fläns-Backventil |
| Anslutning | Fläns DN65...DN300 enligt EN1092-1 form B1, PN16 |
| Bygglängd | enligt EN558-1R1 |
| Material | Hus rostfritt stål 1.4404, Skiva Rostfritt stål 1.4404, Sätetätning PTFE, Fjäder Rostfritt stål 1.4401 |
| Medietemperatur | -40...+150°C |
| Drifttryck | Nominellt tryck enligt tabell |
| Öppningstryck | Differenstryck min. 0,5bar |
| Flödesriktning | fri i pilriktningen, spärrad i motsatt riktning |
| Monteringssätt | Installation i styvt rörsystem |
| Monteringsläge | företrädesvis horisontellt, Locket måste peka uppåt |
| Användningsområde | Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen. |
| Godkännande | Fabriksintyg 3.1. |




| Nominell diameter DN[mm] | Fläns enligt EN1092-1 form B1 | max. Drifttryck [bar] | B | D | D1 | D2 | f | H | L | N-Ø | Vikt [ca. kg] | TAG | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | PN10/16 | 16 | 22 | 185 | 145 | 122 | 3 | 110 | 290 | 8 x Ø18 | 16 | 2991.V91-RM01<br>2991.V91-RM02 | CH124-65-T-3D |
| 80 | PN10/16 | 16 | 24 | 200 | 160 | 138 | 3 | 125 | 310 | 8 x Ø18 | 21 | 2995.V91-RM02 | CH124-80-T-3D |
| 100 | PN10/16 | 16 | 24 | 235 | 190 | 162 | 3 | 145 | 350 | 8 x Ø22 | 35 | 2901.V91-RM01<br>2901.V91-RM02<br>2901.V91-RM06 | CH124-100-T-3D |
| 300 | PN16 | 16 | 28 | 460 | 410 | 378 | 4 | 360 | 850 | 12 x Ø26 | - | 2951.V91-RM01<br>2951.V91-RM02<br>2951.V91-RM03<br>2952.V91-RM01<br>2952.V91-RM02 | CH124-300-T-3D |

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG