Partnership. With Guarantee.

# Niple doble
# Serie A-3105

| | |
|---|---|
| Conexión | 1/8"...1"BSP |
| Material | Acero inoxidable 1.4571 |
| Medio | Aire comprimido, gases neutros, Líquidos que no atacan químicamente los materiales |
| Temperatura del medio | -60°C...+200°C |
| Presión de funcionamiento | Presión nominal según tabla |

## Dimensiones




| PN [bar] | A | B | L1 | L2 | L3 | CH1 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | G1/8" | G1/8" | 25 | 8 | 8 | 14 | A-310501 |
| 400 | G1/8" | G1/4" | 30 | 8 | 11 | 17 | A-310502 |
| 400 | G1/4" | G1/4" | 34 | 11 | 11 | 19 | A-310504 |
| 400 | G1/4" | G3/8" | 33 | 11 | 12 | 22 | A-310505 |
| 400 | G1/4" | G1/2" | 39 | 11 | 14 | 27 | A-310506 |
| 400 | G3/8" | G3/8" | 34 | 12 | 12 | 22 | A-310508 |
| 400 | G3/8" | G1/2" | 41 | 12 | 14 | 27 | A-310509 |
| 400 | G3/8" | G3/4" | 44 | 12 | 16 | 32 | A-310510 |
| 400 | G1/2" | G1/2" | 44 | 14 | 14 | 27 | A-310511 |
| 400 | G1/2" | G5/8" | 44 | 14 | 16 | 30 | A-310512 |
| 400 | G1/2" | G3/4" | 45 | 14 | 16 | 32 | A-310513 |
| 400 | G1/2" | G1" | 51 | 14 | 19 | 41 | A-310514 |
| 400 | G3/4" | G5/8" | 47 | 16 | 16 | 32 | A-310517 |
| 400 | G3/4" | G3/4" | 46 | 16 | 16 | 32 | A-310518 |
| 400 | G3/4" | G1" | 51 | 16 | 19 | 41 | A-310519 |
| 400 | G1" | G1" | 55 | 19 | 19 | 41 | A-310522 |

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales



Versión 6
190228 / Generado 2026/39 ES
FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG