
STASTO
Partnership. With Guarantee.

Βαλβίδα αντεπιστροφής Σειρά CH124-T-01



Τύπος κατασκευής	Φλάντζα-Βαλβίδα αντεπιστροφής
Σύνδεση	Φλάντζα DN65...DN300 σύμφωνα με EN1092-1 μορφή B1, PN16
Μήκος κατασκευής	σύμφωνα με EN558-1R1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Δίσκος Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Στεγανοποίηση έδρας PTFE, Ελατήριο Inconel X-750
Θερμοκρασία μέσου	-40...+150°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα
Πίεση ανοίγματος	Διαφορική πίεση ελάχ. 0,5bar
Κατεύθυνση ροής	ελεύθερη ροή προς την κατεύθυνση του βέλους, φραγή στην αντίθετη κατεύθυνση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	κατά προτίμηση οριζόντια, Το καπάκι πρέπει να δείχνει προς τα πάνω
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Έγκριση	Πιστοποιητικό εργοστασίου 3.1.



Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Φλάντζα σύμφωνα με EN1092-1 μορφή B1	μέγ. Πίεση λειτουργίας [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Βάρος [περ. kg]	TAG	Τύπος
80	PN10/16	16	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	2912.V91-RM01	CH124-80-T-3D01
100	PN10/16	16	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	2911.V91-RM01	CH124-100-T-3D01

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Έκδοση 7
195722 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG