
Nepovratni ventil Serija CH124-T-01



Konstrukcija	Prirobnica-Nepovratni ventil
Priključek	Prirobnica DN65...DN300 po EN1092-1 oblika B1, PN16
Vgradna dolžina	v skladu z EN558-1R1
Materiali	Ohišje nerjavno jeklo 1.4404, Plošča Nerjavno jeklo 1.4404, tesnilo sedeža PTFE, Vzmet Inconel X-750
Temperatura medija	-40...+150°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak po tabeli
Odpiralni tlak	Diferencialni tlak min. 0,5bar
Smer pretoka	v smeri puščice prost pretok, v nasprotni smeri zaprt pretok
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	prednostno vodoravno, Pokrov mora biti obrnjen navzgor
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Odobritev	Tovarniško potrdilo 3.1.



Nazivni premer DN[mm]	Prirobnica po EN1092-1 oblika B1	maks. Obratovalni tlak [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Teža [pribl. kg]	TAG	Tip
80	PN10/16	16	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	2912.V91-RM01	CH124-80-T-3D01
100	PN10/16	16	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	2911.V91-RM01	CH124-100-T-3D01

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG