Zawór zwrotny przelotowy z mosiądzu niklowanego Seria 228



Konstrukcja	Zawór gniazdowy ze sprężyną powrotną
Rodzaj uruchomienia	hydrauliczny, pneumatyczny
Przyłącze	M5 do G1/2" po DIN13 i ISO228/1
Materiały	Obudowa Mosiądz CW617N niklowany, Uszczelnienie NBR
Temperatura medium	-10°C do +70°C
Temperatura otoczenia	-10°C do +70°C
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Kierunek przepływu	w kierunku strzałki swobodny przepływ, w kierunku przeciwnym zablokowany przepływ
Zakres zastosowania	media gazowe i ciekłe, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały

Zawór zwrotny Gwint zewnętrzny/gwint wewnętrzny

Przyłącze	Długość	SW	Zakres ciśnienia roboczego [bar]	Typ
R/RP1/8"	26	14	0,2-10	228.11
R/RP1/4"	32	17	0,2-10	228.22

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.