
Αξονική βαλβίδα αντεπιστροφής από ορείχαλκο Σειρά 100000 και 100001



Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα έδρας ελατηριωτό
Ενεργοποίηση	υδραυλικό, πνευματικός
Σύνδεση	RP3/8"...RP4" σύμφωνα με ISO7/1
Υλικά κατασκευής	βλέπε πίνακα υλικών
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Κατεύθυνση ροής	ελεύθερη ροή προς την κατεύθυνση του βέλους, φραγή στην αντίθετη κατεύθυνση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε

Πίνακας υλικών:

Μέγεθος κατασκευής	Υλικό σώματος	Στεγανοποίηση	Συρταρωτή βαλβίδα	Θερμοκρασία μέσου [°C]	Τύπος
RP3/8" - RP4"	Ορείχαλκος CW617N	NBR	PPS / POM	-20...+100	100000
RP3/8" - RP4"	Ορείχαλκος CW617N	FKM	PPS / POM	-10...+150	100001



Σύνδεση	DN [mm]	A	B	C	CH	Βάθος σπειρώματος	Εύρος πίεσης [bar]	Βάρος [περ. kg]	Τιμή Kv [m³/h]	Τύπος	
RP3/8"	10	47	20	27	21	11,4	0,03-40	0,08	1,8	100000-3/8"	100001-3/8"
RP1/2"	15	59	25	34,5	26	15	0,03-40	0,14	7,9	100000-1/2"	100001-1/2"
RP3/4"	20	65	31	42	32	16,3	0,03-40	0,21	13	100000-3/4"	100001-3/4"
RP1"	25	75	38	49	39	19,1	0,03-25	0,33	19	100000-1"	100001-1"
RP11/4"	32	83,5	48	61	48	21,4	0,03-25	0,53	29,5	100000-11/4"	100001-11/4"
RP11/2"	40	89	54	73	54	21,4	0,03-16	0,76	44,6	100000-11/2"	100001-11/2"
RP2"	50	101,5	67	88	67	25,7	0,03-16	1,15	61,3	100000-2"	100001-2"
RP21/2"	65	121	83	111,5	83	30,2	0,03-16	2,13	77,5	100000-21/2"	100001-21/2"
RP3"	80	136	98	133	98	33,3	0,03-16	3,3	121,9	100000-3"	100001-3"
RP4"	100	158	127	163	127	39,3	0,03-16	5,85	189,8	100000-4"	100001-4"

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Έκδοση 6
212427 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG