Partnership. With Guarantee.


# Aksiaalinen takaiskuventtiili messinkiä Sarja 100000 ja 100001



| | |
|---|---|
| Rakenne | Istukkaventtiili jousikuormitteinen |
| Käyttötoiminto | hydraulinen, pneumaattinen |
| Liitäntä | RP3/8"...RP4" ISO7/1:n mukaan |
| Materiaalit | katso materiaalitaulukko |
| Käyttöalue | PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja. |
| Virtaussuunta | nuolen suuntaan vapaa, vastakkaiseen suuntaan suljettu |
| Kiinnitystapa | Asennus jäykkään putkistojärjestelmään |
| Asennusasento | mielivaltainen |

## Materiaalitaulukko:

| Kokoluokka | Runkomateriaali | Tiiviste | Luisti | Aineen lämpötila [°C] | Tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| RP3/8" - RP4" | Messinki CW617N | NBR | PPS / POM | -20...+100 | 100000 |
| RP3/8" - RP4" | Messinki CW617N | FKM | PPS / POM | -10...+150 | 100001 |




| Liitäntä | DN [mm] | A | B | C | CH | Kierresyvyys | Painealue [bar] | Paino [noin kg] | Kv-arvo [m³/h] | Tyyppi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP3/8" | 10 | 47 | 20 | 27 | 21 | 11,4 | 0,03-40 | 0,08 | 1,8 | 100000-3/8" | 100001-3/8" |
| RP1/2" | 15 | 59 | 25 | 34,5 | 26 | 15 | 0,03-40 | 0,14 | 7,9 | 100000-1/2" | 100001-1/2" |
| RP3/4" | 20 | 65 | 31 | 42 | 32 | 16,3 | 0,03-40 | 0,21 | 13 | 100000-3/4" | 100001-3/4" |
| RP1" | 25 | 75 | 38 | 49 | 39 | 19,1 | 0,03-25 | 0,33 | 19 | 100000-1" | 100001-1" |
| RP11/4" | 32 | 83,5 | 48 | 61 | 48 | 21,4 | 0,03-25 | 0,53 | 29,5 | 100000-11/4" | 100001-11/4" |
| RP11/2" | 40 | 89 | 54 | 73 | 54 | 21,4 | 0,03-16 | 0,76 | 44,6 | 100000-11/2" | 100001-11/2" |
| RP2" | 50 | 101,5 | 67 | 88 | 67 | 25,7 | 0,03-16 | 1,15 | 61,3 | 100000-2" | 100001-2" |
| RP21/2" | 65 | 121 | 83 | 111,5 | 83 | 30,2 | 0,03-16 | 2,13 | 77,5 | 100000-21/2" | 100001-21/2" |
| RP3" | 80 | 136 | 98 | 133 | 98 | 33,3 | 0,03-16 | 3,3 | 121,9 | 100000-3" | 100001-3" |
| RP4" | 100 | 158 | 127 | 163 | 127 | 39,3 | 0,03-16 | 5,85 | 189,8 | 100000-4" | 100001-4" |

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään



Versio 6
212427 / Luotu 2026/41 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG