Partnership. With Guarantee.


Valvola di ritegno assiale in ottone
Serie 100000 e 100001



Tipo di costruzione	Valvola a sede a molla caricata
Azionamento	idraulico, pneumatico
Connessione	RP3/8"...RP4" secondo ISO7/1
Materiali	vedere tabella materiali
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Direzione del flusso	libero nella direzione della freccia, bloccato nella direzione opposta
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere

Tabella dei materiali:

Taglia costruttiva	Materiale del corpo	Guarnizione	Cursore di valvola a cassetto	Temperatura del fluido [°C]	Tipo
RP3/8" - RP4"	Ottone CW617N	NBR	PPS / POM	-20...+100	100000
RP3/8" - RP4"	Ottone CW617N	FKM	PPS / POM	-10...+150	100001



Connessione	DN [mm]	A	B	C	CH	Profondità della filettatura	Campo di pressione [bar]	Peso [circa kg]	Valore Kv [m³/h]	Tipo	
RP3/8"	10	47	20	27	21	11,4	0,03-40	0,08	1,8	100000-3/8"	100001-3/8"
RP1/2"	15	59	25	34,5	26	15	0,03-40	0,14	7,9	100000-1/2"	100001-1/2"
RP3/4"	20	65	31	42	32	16,3	0,03-40	0,21	13	100000-3/4"	100001-3/4"
RP1"	25	75	38	49	39	19,1	0,03-25	0,33	19	100000-1"	100001-1"
RP11/4"	32	83,5	48	61	48	21,4	0,03-25	0,53	29,5	100000-11/4"	100001-11/4"
RP11/2"	40	89	54	73	54	21,4	0,03-16	0,76	44,6	100000-11/2"	100001-11/2"
RP2"	50	101,5	67	88	67	25,7	0,03-16	1,15	61,3	100000-2"	100001-2"
RP21/2"	65	121	83	111,5	83	30,2	0,03-16	2,13	77,5	100000-21/2"	100001-21/2"
RP3"	80	136	98	133	98	33,3	0,03-16	3,3	121,9	100000-3"	100001-3"
RP4"	100	158	127	163	127	39,3	0,03-16	5,85	189,8	100000-4"	100001-4"

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Versione 6
212427 / Generato 2026/41 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG