Partnership. With Guarantee.


Axial backventil av mässing
Serie 100000 och 100001



Konstruktionstyp	Sätesventil fjäderbelastad
Manövrering	hydraulisk, pneumatisk
Anslutning	RP3/8"...RP4" enligt ISO7/1
Material	se materialtabell
Användningsområde	Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Flödesriktning	fri i pilriktningen, spärrad i motsatt riktning
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri

Materialtabell:

Storlek	Husmaterial	Tätning	Slidventil	Medietemperatur [°C]	Typ
RP3/8" - RP4"	Mässing CW617N	NBR	PPS / POM	-20...+100	100000
RP3/8" - RP4"	Mässing CW617N	FKM	PPS / POM	-10...+150	100001



Anslutning	DN [mm]	A	B	C	CH	Gängdjup	Tryckområde [bar]	Vikt [ca. kg]	Kv-värde [m³/h]	Typ	
RP3/8"	10	47	20	27	21	11,4	0,03-40	0,08	1,8	100000-3/8"	100001-3/8"
RP1/2"	15	59	25	34,5	26	15	0,03-40	0,14	7,9	100000-1/2"	100001-1/2"
RP3/4"	20	65	31	42	32	16,3	0,03-40	0,21	13	100000-3/4"	100001-3/4"
RP1"	25	75	38	49	39	19,1	0,03-25	0,33	19	100000-1"	100001-1"
RP11/4"	32	83,5	48	61	48	21,4	0,03-25	0,53	29,5	100000-11/4"	100001-11/4"
RP11/2"	40	89	54	73	54	21,4	0,03-16	0,76	44,6	100000-11/2"	100001-11/2"
RP2"	50	101,5	67	88	67	25,7	0,03-16	1,15	61,3	100000-2"	100001-2"
RP21/2"	65	121	83	111,5	83	30,2	0,03-16	2,13	77,5	100000-21/2"	100001-21/2"
RP3"	80	136	98	133	98	33,3	0,03-16	3,3	121,9	100000-3"	100001-3"
RP4"	100	158	127	163	127	39,3	0,03-16	5,85	189,8	100000-4"	100001-4"

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Version 6
212427 / Genererad 2026/41 SV
TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG