

Flaschendruckregler für Gasflaschen Serie PR124



Bauart	Flaschendruckregler gemäß EN 2503, passend für brennbare und nichtbrennbare Gase, Manometer für Flascheninhalt und Arbeitsdruck
Anschluss	Mutter W21,8x1/14, Mutter W24,32x1/14, Mutter 3/4" bzw. Aussengewinde 5/8" nach DIN 477
Werkstoffe	Gehäuse Pressmessing
Medium	Wasserstoff, Methan, Erdgas, Sauerstoff, Druckluft, Stickstoff, Kohlendioxid, Argon, Leuchtgas bzw. Helium
Mediumstemperatur	max. +60°C
Umgebungstemperatur	max. +60°C
Eingangsdruck	max. 200bar
Arbeitsdruck	siehe Tabelle
Lieferumfang	Druckregler, Inhaltsmanometer, Hinterdruckmanometer, Absperrventil und Sicherheitsventil

Flaschenanschluss	Gewinde Abgang	Gasart	max. Eingangsdruck [bar]	Arbeitsdruck [bar]	Type
Mutter G3/4"	G1/4"	Sauerstoff	200	0...10	PR124-3414-0/10-MA-2
Mutter G3/4"	G1/4"	Sauerstoff	200	0...25	PR124-3414-0/25-MA-2
Aussengewinde G5/8"	G1/4"	Druckluft	200	0...10	PR124-5814-0/10-MA-CA
Mutter W24,32x1/14	G1/4"	Stickstoff	200	0...10	PR124-W2414-0/10-MA-N2
Mutter W24,32x1/14	G1/4"	Stickstoff	200	0...25	PR124-W2414-0/25-MA-N2
Mutter W21,8x1/14	G1/4"	Kohlendioxid	200	0...10	PR124-W2114-0/10-MA-CO2
Mutter W21,8x1/14	G1/4"	Kohlendioxid	200	0...25	PR124-W2114-0/25-MA-CO2
Mutter W21,8x1/14	G1/4"	Argon, Helium	200	0...10	PR124-W2114-0/10-MA-HE
Mutter W21,8x1/14 links	G3/8" links	Wasserstoff, Methan, Erdgas, Leuchtgas	200	0...10	PR124-W2138L-0/10-MA-HCN
Bügel	G3/8" links	Acetylen C2 H2	200	0...1,5	PR124-B-0/1,5-MA-AC

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Druckluftwartung - Druckregler, Filter und Öler / Spezial - Druckregler / Flaschendruckregler Serie PR124

