

## Ρυθμιστής πίεσης φιάλης για φιάλες αερίου Σειρά PR124



|                           |                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής          | Ρυθμιστής πίεσης φιάλης σύμφωνα με EN 2503, κατάλληλο για εύφλεκτα και μη εύφλεκτα αέρια, Μανόμετρο για περιεχόμενο φιάλης και πίεση εργασίας |
| Σύνδεση                   | Παξιμάδι W21,8x1/14, Παξιμάδι W24,32x1/14, Παξιμάδι 3/4" ή αντίστοιχα Εξωτερικό σπείρωμα 5/8" σύμφωνα με DIN 477                              |
| Υλικά κατασκευής          | Περίβλημα Ορείχαλκος πρεσαρίσματος                                                                                                            |
| Μέσο                      | Υδρογόνο, Μεθάνιο, Φυσικό αέριο, Οξυγόνο, Πεπιεσμένος αέρας, Άζωτο, Διοξείδιο του άνθρακα, Αργόν, Φωταέριο ή αντίστοιχα Ήλιο                  |
| Θερμοκρασία μέσου         | μέγ. +60°C                                                                                                                                    |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | μέγ. +60°C                                                                                                                                    |
| Πίεση εισόδου             | μέγ. 200bar                                                                                                                                   |
| Πίεση λειτουργίας         | βλέπε πίνακα                                                                                                                                  |
| Περιεχόμενα παράδοσης     | Ρυθμιστής πίεσης, Μανόμετρο περιεχομένου, Μανόμετρο αντίθλιψης, Βαλβίδα απομόνωσης και Βαλβίδα ασφαλείας                                      |

| Σύνδεση φιάλης               | Σπείρωμα Έξοδος | Τύπος αερίου                              | μέγ. πίεση εισόδου [bar] | Πίεση λειτουργίας [bar] | Τύπος                    |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Παξιμάδι G3/4"               | G1/4"           | Οξυγόνο                                   | 200                      | 0...10                  | PR124-3414-0/10-MA-2     |
| Παξιμάδι G3/4"               | G1/4"           | Οξυγόνο                                   | 200                      | 0...25                  | PR124-3414-0/25-MA-2     |
| Εξωτερικό σπείρωμα G5/8"     | G1/4"           | Πεπιεσμένος αέρας                         | 200                      | 0...10                  | PR124-5814-0/10-MA-CA    |
| Παξιμάδι W24,32x1/14         | G1/4"           | Άζωτο                                     | 200                      | 0...10                  | PR124-W2414-0/10-MA-N2   |
| Παξιμάδι W24,32x1/14         | G1/4"           | Άζωτο                                     | 200                      | 0...25                  | PR124-W2414-0/25-MA-N2   |
| Παξιμάδι W21,8x1/14          | G1/4"           | Διοξείδιο του άνθρακα                     | 200                      | 0...10                  | PR124-W2114-0/10-MA-CO2  |
| Παξιμάδι W21,8x1/14          | G1/4"           | Διοξείδιο του άνθρακα                     | 200                      | 0...25                  | PR124-W2114-0/25-MA-CO2  |
| Παξιμάδι W21,8x1/14          | G1/4"           | Αργόν, Ήλιο                               | 200                      | 0...10                  | PR124-W2114-0/10-MA-HE   |
| Παξιμάδι W21,8x1/14 αριστερά | G3/8" αριστερά  | Υδρογόνο, Μεθάνιο, Φυσικό αέριο, Φωταέριο | 200                      | 0...10                  | PR124-W2138L-0/10-MA-HCN |
| Σφιγκτήρας                   | G3/8" αριστερά  | Ακετυλένιο C2 H2                          | 200                      | 0...1,5                 | PR124-B-0/1,5-MA-AC      |

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές  
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Ειδικός ρυθμιστής πίεσης / Ρυθμιστής πίεσης φιάλης Σειρά PR124

